


CTS2. 5UE



2. 5平方毫米，6mm厚标准直通接线端子

4 sq. mm 饲料通过接线端子控制，自动化，仪器仪表及配电应用的最通用的终端。专门设计的灵活脚能够轻松安装和从DIN导轨用螺丝刀的帮助下拆卸。这些接线端子有标记物保持凹槽接受标记标签电路识别。交叉连接能与短路链接/套筒 & 螺钉的帮助下得以实现。

技术数据

额定电压	1000 V
额定电流	30 A
拉紧转矩	0. 4 Nm
外壳材质	Polymide
产品功能	Feed Through
进线指示	侧进式
安装方式	DIN 32/DIN 35/DIN 35-15 Rail
螺钉尺寸	M3
操作工具	螺丝刀
额定冲击电压	8 KV
污染等级	3

连接数据

软导线最小横截面	0. 2 mm²
软导线最大横截面	4 mm²
导线截面AWG/K cm1最小	22 AWG
导线截面AWG/K cm1最大	10 AWG
软导线最小横截面—带线套	0. 2 mm²
软导线最大横截面—带线套	4 mm²
两个相同截面的导线，多股最小	0. 2 mm²
两个相同截面的导线，多股最大	2. 5 mm²
硬导线最小横截面	0. 2 mm²
硬导线最大横截面	6 mm²
两个相同截面的导线，多股，带双线套，最小	0. 2 mm²
两个相同截面的导线，多股，带双线套，最大	2. 5 mm²
剥线长度	8 mm
内径	A4

尺寸

DIN 32 轨	51. 1 mm
DIN 35 x 15 mm 导轨	53. 7 mm
DIN 35 x 7. 5 mm 导轨	46. 2 mm
长度	43 mm
宽度(厚度)	6 mm

订货信息

目录编号	描述	标准包装
CTS2. 5UE	4 sq. mm 馈通在灰色的颜色接线端子	100
CTS2. 5UER	4 sq. mm 馈通的红色接线端子	100


订货信息

目录编号	描述	标准包装
CTS2. 5UEY	4 sq. mm 馈通在黄颜色的接线端子	100
CTS2. 5UEBU	4 sq. mm 馈通在蓝色接线端子	100
CTS2. 5UEGN	4 sq. mm 馈通在绿色端子台	100
CTS2. 5UEBK	4 sq. mm 馈通在黑色端子块	100
CTS2. 5UEO	4 sq. mm 馈通的橙色接线端子	100
CTS2. 5UEW	4 sq. mm 馈通以白色为主色调接线端子	100
CTS2. 5UEBG	4 sq. mm 馈通在米色的颜色接线端子	100

附件

图像	目录编号	描述	标准包装
	CA501-1M	1M	50
	CA501-1M-S	1M	50
	CA501-2M	2M	50
	CA501-2M-S	2M	50
	CA701-1M	Din 35 导轨，未开槽1M	50
	CA701-2M	Din 35 导轨，未开槽2M	50
	CA701-2M-S	Din 35 导轨，开槽2M	50
	CA701-1M-S	Din 35 导轨，开槽1M	50
	CA701-15-1M	Din 35 高轨，未开槽1M	50
	CA701-15-1M-S	Din 35 高轨，开槽1M	50
	CA701-15-2M	Din 35 高轨，未开槽2M	50
	CA701-15-2M-S	Din 35 高轨，开槽2M	50
	CA702	尼龙66固定块适用于Din 32 / Din 35 / Din 35-15 导轨	50
	CA802	末端挡板，适用于Din 35 / Din 35-15 导轨	50
	EP2. 5/4UN	末端盖板	50
	EP2. 5/4UNY	末端盖板	50
	EP2. 5/4UNBU	末端盖板	50
	EP2. 5/4UNR	末端盖板	50
	PP2. 5/4UN	分组隔板	50
	SP2. 5/4UN	隔离板	100

CTS2. 5UE



connectwell
THE RIGHT CONNECTION


附件

图像	目录编号	描述	标准包装
	CA722/2	2路预装配短接片	100
	CA722/3	3路预装配短接片	100
	CA722/4	4路预装配短接片	100
	CA722/5	5路预装配短接片	100
	CA722/10	10路预装配短接片	10
	CA722/100	100路预装配短接片	10
	CA742/2	2路绝缘预装配短接片	100
	CA742/3	3路绝缘预装配短接片	100
	CA742/4	4路绝缘预装配短接片	100
	CA742/10	10路绝缘预装配短接片	10
	CA742/100	100路绝缘预装配短接片	10
	CA703/1	2极短接的永久型短接片	100
	CA704/1	3极短接的永久型短接片	100
	CA705/1	4极短接的永久型短接片	100
	CA732/10	10极短接的永久型短接片	100
	CA732/10-A	10极短接的永久型短接片 (可拆解)	100
	CA732/100	100极短接的永久型短接片	100
	CA707/S/Q/01	短接套筒和螺钉	100
	CA707/L/Q/01	长接套筒和螺钉	100
	CA509/K6	空白标识条	100
	SWL4	Warning label suitable for 6mm wide terminal block	50
	CA707/TS/01	测试附件适用于CTS2. 5UN / CTS2. 5UE / CTS4UN / CTC4U / CMB4 / CTLG2. 5 / CTL2. 5U / CTL2. 5UH / ODL4U / ODL4UA / CDLG2. 5 / CMC1-2 / CMC2-2 端子	100
	SCS0. 6/3. 5	电动螺丝刀, 用于有槽螺钉	10
	CA713/2	External Comb Type Shorting Link available in 2 Pole	100
	CA713/3	External Comb Type Shorting Link available in 3 Pole	100
	CA713/4	External Comb Type Shorting Link available in 4 Pole	100
	CA713/10	External Comb Type Shorting Link available in 10 Pole	20

认证



CTS2. 5UE



connectwell
THE RIGHT CONNECTION

标准额定等级

标准	UL 1059	IEC/EN60947-7-1	CSA C. 22. 2 No:158
认证	UL	CE	CSA
软导线最小横截面	22 AWG	0.2 mm ²	22 AWG
软导线最大横截面	10 AWG	4 mm ²	10 AWG
额定电压	600 V	1000 V	600 V
额定电流	35 A	30 A	30 A
拉紧转矩	7 lb-in	0.5 Nm	7 lb-in
标准	EN60079-7	EN60079-7	
认证	ATEX	ATEX-IECex	
软导线最小横截面	0.5 mm ²	0.5 mm ²	
软导线最大横截面	4 mm ²	4 mm ²	
额定电压	690 V	690 V	
额定电流	28 A	28 A	
拉紧转矩	0.5 Nm	0.5 Nm	
工作温度范围	-40 to +85 °C		